

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

F&F PROBELE EXTERNE RT



Sa coopereze cu relee multifunctionale ale seriei FW ...- NN Dispozitive ESTE Utilizat pentru a elimina Efectul Stralucirii Becurilor a condus Atunci la RELALE ESTE OPRIT. Este Montat Langa Dispozitivul de iluminare, Paralel cu BeCul Controlat. Destinat Cooperarii Numai cu Dispozitive din Seria FW Nn. SE APLICa NUMAI ATUNCI CaNtA LUCRATI CU BECURI DE TIP MAI VECHI. Tensiunea Sursei de Alimentare 195 ÷ 265 V AC

Terminal 2 × Ly 0,75 mm²
Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C
DIMENIUNI 12 × 26 × 11,5 mm
Ingress Protection Marking IP20
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/probele-externe-rt-191337>