

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



F&F CONTROLER ORB CU ROLE FW-STR1D-P

Controller orb multifunctional.

F & Wave este un sistem de control wireless usor de instalat si usor de utilizat. Permite controlul la distanta al luminii, o reglare usoara a luminozitatii, controlul blind-urilor, jaluzelele, copertii, portile de intrare si usile de garaj si alte dispozitive din casa. Controller orb multifunctional. Pe calea ferata 35 mm.

Aceasta oferta este adresata clientilor care doresc sa imbunatateasca calitatea vietii. Asamblarea simpla si configurarea elementelor de sistem fac ca F & Wave sa se potriveasca perfect conceptului "DIY". Este ieftin si eficient. Caracteristica unica a sistemului F & Wave este retransmisia semnalului - fiecare receptor care primeste un semnal de control de la emitator transmite automat, ceea ce maresc gama de control in cazul receptoarelor de la distanta de la emitator. Sistemul este alcatuit din receptoare - Dispozitive executive fabricate in versiunea pentru instalare sub forma de tencuiala O60 si pentru montarea pe sina 35 mm (1 Modul - 17,5 mm). In sistemul F & Wave sunt, de asemenea, transmitatoare, realizate ca telecomenzi portabile si in versiunea pentru montare in cutie de ipsos. Intervalul de operare

Intr-un spatiu deschis fara factori de interferenta, gama de dispozitive controlate de radio fluctueaza in limitele de 100 m. Gama poate fi imbunatatita prin retransmisia directa a modulelor situate in zona de acoperire reciproca. Controller de Declansare cu motoare de curent alternativ;

Cooperarea cu transmitatoarele de control la telecomunicare f & val;

Controller orb multifunctional. Functii Implementarea: Regulator de actionionare 230V. Controlul local si la distanta:

- 1 buton.
- 2 butoane
- 2 Butoane Centrale

Functia de Blocare, Impiricand Pornirea

SURSA DE ALIMENTARE PE AMBELE INFESURIRI DE MOTOR

Buton / Transmitator (Local si Local) Poit Avea o Functie Diferite

ABILITATEA DE A LEGA CONTROLLERUL Cu 32 de Transmita

Doua Intrrari de Control local - ABILITATEA DE A CONTROLA DIRENUL RELULE

UTILIZAREA ORICE BUTON Monostabil (de Exemflu, Bell);

Doua contacte de iesi pentru ambele directii orbita cu o capacitate de orircare de 0,6 a (AC-3);

DIMENIUNEA MICa a carcasei;

Terminare cu surub pentru o Instalare Usoara in cazta Montatia La O60;

Retransmiterea Comenzilor de la Transmitator - Posibilitatea Cresterii Intervalului de Telecomanda;

Consum Redus de Energie - COSUL SCaZUT DE FUNCTIONARE;

Protectie Termica Electronica Incorporata, Prerirea detersiunii in Cazul Inarcarii Excesive Un sofer;

Blocare electrica pentru o Imbiedica Aplicarea puterrii La ambele Infasurrari de motor

Tensiunea Sursei de Alimenteare 100 ÷ 265 V AC

Numar de canale 1

Functia de control Orb

Intrurari de control 2

Semnal de control l lub n n

Rating de Incarcare (AC-1) 3:00 AM

Rating de iesi (AC-3) 0,6 a

RELULUL ELEMENTULUI EXECUTIV

Frecventa Radio 868 MHz

Blocuri termale termale de 2,5 mm²

Cuplul de Strangere 0,4 nm

Consumul de Energie de Treziire / de Lucru 0,25 W / 1 W

Temperatura de Lucru -25 ÷ 65 ° C

DIMENIUNI 1 Modul (18 mm)

Asamblare pe Calea Ferata 35 mm

Ingress Protection Marking IP20

Pret: 228,94 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/controler-orb-cu-role-fw-str1d-p-191349>