

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **F&F PROXI SHADE.**



Controlul la distanta al blind-urilor, ecranelor si copertilor.

Proxi Shade este un modul radio Bluetooth dedicat controlului blind-urilor, nuantelor, ecranelor, obloanelor si copertilor. Acesta poate fi instalat intr-o cutie de rezerva electrica si conectata la tipul de comutator utilizat in solutiile traditionale sau instalat direct langa sau in interiorul dispozitivului. Caracterul universal al modulului inseamna ca poate coopera cu o gama larga de dispozitive disponibile pe piata astazi. Proxi umbra in biroul dvs.

Aplicatiile pentru umbra Proxi nu se limiteaza la nuantele ferestrelor. Este deosebit de util pentru controlul ecranelor de proiectie in setarile de birou. Este o completare excelenta la o sala de conferinte si reprezinta un pas catre automatizarea serviciilor complete.

Jaluzelele, obloanele, copertinele, draperii si ecrane pot fi controlate atat din aplicatie, cat si din comutatoarele traditionale de perete. Compatibil cu o gama larga de dispozitive disponibile pe piata astazi. Ce este Proxi?

Proxi este un sistem modular Plug & Play care va permite sa controlati dispozitivele din casa dvs.: lumini, blind-uri, nuante, obloane, porti si usi de garaj. Sistemul utilizeaza o aplicatie mobila intuitiva si nu necesita servere suplimentare. \* Telecomandile Controlul Unel Game Larga de Dispozitive Fara Intermedierea Centralica, Controlori, un traserelor WiFi.

\* Comunicatii fara brad

Transmisia Bidirectionala Un comenzilor, confirma si un altor informativii de telefon si de dispozitii.

\* Simplitatea de instalare

Conectati Usoara in instalatiile existente.

\* Usurinta in utilizare

FaRa PROGRAMARE, APICAtIE UsOR DE UTILIZAT CU O INTERFAta PRITENOASa.

\* Securitate

Transmisia CRIPTATA si CAPACITATEA DE A GESTIONA DREPTURILE DE ACCES LA DISEZITUAL.

\* Suport de notificare

Prezentarea Starii de Functionare Un dispozitivlll, activitati, o alerta si o informatie de diagnosticare.

\* MANAGEMENTUL ACCESULUI

Configurati Dispozitive in modul Public si Privat, Dispozitive de Partajare, Protectie A Confidentialii.

\* Personalizarea setarir

Editia de dispozitive si camere, aspect grafic individual.

\* Universalitatea dispozitiva de control

Telefoane si Tablete cu iOS7 si Android 4.3+, Echipate cu Energie Inteligent Bluetooth.

Tensiunea Sursei de Alimentare 230 V AC

Controlul Intrurarii X2 (L / N)

CURRENTUL MAXIM AL IMPULSULUI DE CONTROL 1 MA

Elementul executiv releu + triac

CURRENTUL MAXIM DE INTRENCARE 0,6 A

Iesiti 0,6A / 230V

Frecventa Radio 2,4 GHz

Transmisie in dorinta directii

Codarea AES.

Puterea Semnalului 1 MW

Interval 30 M.

Protectia Termica da.

Blocuri termale termale de 2,5 mm<sup>2</sup>

Cuplul de Strangere 0,4 nm

Consumul de Energie 1 W

Temperatura de Lucru 0 ÷ 45 ° C

DIMENIUNI O54 (48 × 43 mm), H: 20 mm

Asamblare intr-o cutie Montata La Culoare O60

Ingress Protection Marking IP20

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/proxi-shade-191370>