

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **F&F ENERGIE ELECTRICA METER LE-01MB**

Parametrii de masurare electrica si retele electrice cu o singura faza, bidirectionala, cu patru cai, cu patru cai, conforme cu Directiva MID, interfata de comunicare M-Bus.

Scop

LE-01MB este un metru de electricitate calibrat static (electronic) cu curent alternativ monofazat in sistem direct. Se utilizeaza pentru indicarea si inregistrarea energiei electrice colectate si a parametrilor retelei de alimentare cu posibilitatea citirii de la distanta a indicatiilor prin intermediul unei retele standard cu cablu M-Bus. Configuratia contorului are loc prin intermediul meniului de configurare disponibil de pe panoul frontal si prin portul de comunicare, in conformitate cu functiile de programare M-Bus \*

1-faza

\* Doua-Way (4-cadran)

\* 100 O Masuratoare directa

\* Indicare kWh / kvar (descarcata / breata)

\* Indicare parametrice retelei

\* Compatibilitate cu mijlocul

\* Protocolul M-Bus

\* Iesirea pulsului.

\* Afisaj lcd cu iluminare multifunctionala

\* Protectia prin parola cu parola Tastagi o singura fals

Porturi M-Autobuz

Protocolul de Comunicare M-AutoBuz

Compatibilitate Dyrektywa Mid 2004/22 / CE, NR Certificatu 0120 / SGS0214

Tensiunea de Referinta 230 V AC

Curentul vindecator 5:00 am

Curent Maxim 100 a

CURRENTUL MINIM MasURAT 0,02 A

Consumul propriu al contorului 10 VA; 2 W.

Domeniul de APLICARE AL INDICATIEI ABACULUI 0 ÷ 99999,99 kWh

Constanta Constanta 1, 10, 100, 1000 IMP / kWh Lub 1, 10, 100, 1000 IMP / kvarh

Semnalul de citire 2 x LED

CLASA DE PREZIZIE B.

Frecventa Nominal De 50 Hz

Protectia Izolatiei Clasa Clasei II

Iesire Puls kWh / kvarh 2 x Otwarty Kolektor

Tensiunea de Conegetare kWh / kvarh Maks. 27 V dc.

Conexiune curent kWh / kvarh max. 27 ma.

Timpul de Impuls kWh / kvarh 60, 100, 200 ms

Tensiunea Masurata 176 ÷ 276V AC

Supraoicitati 30 × I<sub>max</sub> / 10 ms

Conexiuni de impulsuri si borne de surub de comunicatie 1,5 mm<sup>2</sup>

CONEXIUNI DE TENSIUNE SI TENSIUNEA LERENT surub 16 mm<sup>2</sup>

Temperatura de Lucru -20 ÷ 55 ° C

Modul Dimensiuni 2 (35 mm)

Asamblare pe Calea Ferata 35 mm

Ingress Protectie Marking IP51

Pret: 399,53 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/energie-electrica-meter-le-01mb-191395>