

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



F&F SWITCH WILIGHT MINIATURA HERMETURE AZH-MINI-LED 230

V

Twilight Automat pentru pornirea iluminatului cu LED-uri. Alimentare: 100 ÷ 265 V AC
Incarcarea maxima: 10 A.
Element fotosensibil: incorporat
Locuinte: miniatura hermetica
Instalare: montate pe suprafata
LED-ul AZH-MINI este un comutator de amurg cu un senzor de lumina incorporat, inchis intr-o carcasa etansata ermetic si adaptata special pentru a porni iluminatul cu LED-uri. Folosind un element de comutare care garanteaza functionarea corecta cu impulsurile curente de pana la 160 A si componente suplimentare responsabile pentru suprimarea suprafetei, AZH-MINI-LED va reusi cu succes sa porneasca si sa dezactiveze iluminatul cu LED-uri, in ciuda eficientei energetice, genereaza curenti puternici In timpul pornirii, distrugerea eficienta a releelor â€œclásice. Comutatorul Twilight Trebuie Plasat Intineaza-un loc CU Acces Constant La Lumina Natural, Ingrijire Prin Schimbarea Intensitie Vanzare VA Determina Arminderea si Oprirea Iluminarii. Timpul de Pornire a Folositor de Iluminatului de Potate de Catre Folositor Potentiometrul. Rotirea Spre "Luna" - Va Porni Mai Tarziu Iluminatul, Rotatia Spre "Soare" Va Schimba Mai devreme. Comutatorul Twilight sunt ONU SISTEM Ingrijirea Instantei Pornirea si Oprirea Iluminarii, Reducerea Astfel Impactul Diferiful Tulburrari (Cum ar fi Evacuarile Atmosferice) ASUPRA FUNCtIONaRI MASINII. Tensiunea Sursei de Alimentare 100 ÷ 265 V AC
Toleranta Sursei de Alimentare -10 ÷ 10%
Inarcarea maxima AC-1 Curent 16 A
RELULUL ELEMENTULUI EXECUTIV
Configurarea contatiului 1 x NU
Separarea contatului nr.
Rezistenta laientii de soc 160 A / 20 ms
PRAGUL DE FUNCtIONARE - REGLABIL 2 ÷ 1000 LX
HISTEREZIS OK. 15 lx.
Intinerea comuttatorului OK. 10 S.
INTREZIUNEA OPERAtIUNILOR DE DECLANsARE OK. 20 S.
Terminal Omy 2 x 1 mm², L: 0,8 m
Consumul de Energie 0,6 W
Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C
DIMENIUNI 42 x 64 x 30 mm
Adunarea pe perete
Ingress Protectie Marking IP65 - Emetic
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/switch-wilight-miniatura-hermeture-azh-mini-led-230-v-191414>