

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **F&F RELU DEPENDENT DE LUMINA AZH 12 V**

Ermetic. 10a.

Releul dependent de lumina serveste la pornirea luminii strazilor, patratelor, ferestrelor magazinelor, lampilor de neon etc., la amurg si la oprirea iluminarii mentionate mai sus in zori. RELULA ARUL ARULUI SITUZAT LA LOCUL DE ACCES PERMANENT DE ACCES LA ZI, Ingrijire, Datorita Schimbarilor Vanzare de intensitate, VA Provoca Aprinderea si Oprirea Iluminarii. Timpul Exact De Comutare A UTILIZATOR DE UTILIZATOR DE CaTRE DE CaTRE DE CaTRE. Rardul Sau, in Directia "Half Moon" Va Incerca Comutana, Rotirea in Directia "Soare" Va Avansa Comutarea. RELULA ESTE ECHIPAT CU ONU SISTEM DE INTINZIERE, Ingrijire Inghetata, Eliminand Astfel Influenta Tulburarilor Accidentala, Cum AR Fi Luminile de Tunete PE Functionarea RELULUI. Tensiunea Sursei de Alimentare 12 V AC / DC

Toleranta Sursei de Alimentare -15 ÷ 10%

Incarcarea maxima AC-1 Curent 10 a

RELULUL ELEMENTULUI EXECUTIV

Configurarea contactiului 1 × NU

Separarea contactului nr.

PRAGUL DE FUNCTIONARE - REGLABIL 2 ÷ 1000 LX

Pragul de Operare - Setare ok. 7 lx.

HISTEREZIS OK. 15 lx.

Intinerea comuttatorului OK. 10 S.

INTREZIUNEA OPERATIUNILOR DE DECLANSARE OK. 20 S.

Elementul Fotosensibil incorporat

Terminal Omy 3 × 0,75 mm<sup>2</sup>; Lungime: 0,8 m

CONSUM DE ENERGIE 0,56 W

Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C

DIMENIUNILOR 51 × 67 × 26 mm (± 1 mm)

Adunarea pe perete

Ingress Protectie Marking IP65 - Emetic

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-dependent-de-lumina-azh-12-v-191418>