

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



F&F RELEU DEPENDENT DE LUMINA AZH-C 24 V

Releu dependent de lumina serveste la pornirea luminii strazilor, patratelor, ferestrelor magazinelor, lampilor de neon, la amurg si la Schimbarea iluminatului mentionat mai sus la zori. Ermetic. 10a. RELULA ARUL ARULUI SITUZAT LA LOCUL DE ACCES PERMANENT DE ACCES LA ZI, Ingrijire, Datorita Schimbarilor Vanzare de intensitate, VA Provoca Aprinderea si Oprirea Iluminarii. Timpul Exact De Comutare A UTILIZATOR DE UTILIZATOR DE CaTRE DE CaTRE DE CaTRE. Rardul Sau, in Directia "Half Moon" Va Incercia Comutana, Rotirea in Directia "Soare" Va Avansa Comutarea. RELULA ESTE ECHIPAT CU ONU SISTEM DE INTINZIERE, Ingrijire Inghetata, Eliminand Astfel Influenta Tulburarilor Accidentala, Cum AR Fi Luminile de Tunete PE Functionarea RELULUI. Tensiunea Sursei de ALIMENTARE 24 V AC / DC
Toleranta Sursei de Alimentare -15 ÷ 10%
Incarcarea maxima AC-1 Curent 10 a
RELULUL ELEMENTULUI EXECUTIV
Configurarea contactiului 1 × NU
Separarea contactului nr.
PRAGUL DE FUNCTIIONARE - REGLABIL 2 ÷ 1000 LX
Pragul de Operare - Setare ok. 7 lx.
HISTEREZIS OK. 15 lx.
Intinerea comutatorului OK. 10 S.
INTREZIUNEA OPERATIUNILOR DE DECLANSARE OK. 20 S.
Elementul Fotosensibil incorporat
Terminalul Omy 3 × 0,75 mm², Lungime: 0,45 m
CONSUM DE ENERGIE 0,56 W
Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C
DIMENIUNI 81 × 33 × 25 mm
Adunarea pe perete
Ingress Protectie Marking IP65 - Emetic
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-dependent-de-lumina-azh-c-24-v-191423>