

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

F&F RELEU DEPENDENT DE LUMINA AZ-B PLUS UNI



Descriere produs

Releul dependent de lumina serveste la pornirea luminii strazilor, patratelor, ferestrelor magazinelor, lampilor de neon etc., la amurg si la oprirea iluminarii mentionate mai sus in zori.

Furnizare 12 ÷ 264V AC / DC. Pe calea ferata 35mm. 16A. Functionarea:

Sonda de Robot Telefonic Extern Plasma La Locul de acces pentru Lumina Natural, Ingrijire in scimba Intensitatea VA FI ANEXATE si VA DUCE LA PRINCIREA / Oprirea Luminilor. Timpul de Pornire Un Luminilor Potate Fi Setat de Catre Utilizator de Catre Potentiometru. Cifra de Afaceri in "Luna" - Comutati Mai Tarziu, Cifra de Afaceri in "Soare" - Comutati Mai devreme. Releu dependent de lumina afiseaza sistemul de intineririi / dezactiverii iluminarii, ingrijire Limiteaza Impactul Perturbrarii (de Exemflu, Fulgerul) La Lota de munca. Tensiunea Sursei de Alimentare 12 ÷ 264 V AC / DC
Inarcarea maxima AC-1 Curent 16 A

RELULUL ELEMENTULUI EXECUTIV

Configurarea contatiului 1 × NU

Separarea contatului nr.

PRAGUL DE FUNCTIONARE - REGLABIL 2 ÷ 1000 LX

Pragul de Operare - Setare ok. 7 lx.

HISTEREZIS OK. 15 lx.

Intinerea comuttatorului OK. 10 S.

INTREZIUNEA OPERATIUNILOR DE DECLANSARE OK. 20 S.

Gradul de Protectie Impotriva Sondei IP65

Fotosensibil Element Extern Sonbe Plus

Blocuri termale termale 4,0 mm²

Cuplu de Strangere 0,5 nm

CONSUM DE ENERGIE 0,56 W

Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C

Modul Dimensiuni 2 (35 mm)

Asamblare pe Calea Ferata 35 mm

Ingress Protection Marking IP20

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-dependent-de-lumina-az-b-plus-uni-191435>