

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



F&F RELEU DEPENDENT DE LUMINA AZ-112 PLUS 230 V

Descriere produs

Releul dependent de lumina serveste la pornirea luminii strazilor, patratelor, ferestrelor magazinelor, lampilor de neon etc., la amurg si la oprirea iluminarii mentionate mai sus in zori.

Furnizare 230V AC. Pe calea ferata TH-35. 16A. Cu sonda Plus. Functionarea:
Sonda de Robot Telefonic Extern Plasma La Locul de acces pentru Lumina Natural,
Ingrijire in scimba Intensitatea VA FI ANEXATE si VA DUCE LA PRINCIREA / Oprirea
Luminilor. Timpul de Pornire Un Luminilor Potate Fi Setat de Catre Utilizator de Catre
Potentiometru. Cifra de Afaceri in "Luna" - Comutati Mai Tarziu, Cifra de Afaceri in
"Soare" - Comutati Mai devreme. Releu dependent de lumina afiseaza sistemul de
intineririi / dezactiverii iluminarii, ingrijire Limiteaza Impactul Perturbrarii (de Exemplu,
Fulgerul) La Lota de munca. Tensiunea Sursei de Alimentare 230 V AC
Toleranta Sursei de Alimentare -10 ÷ 10%

Inarcarea maxima AC-1 Curent 16 A

RELULUL ELEMENTULUI EXECUTIV

Configurarea contatiului 1 × NU

Separarea contatului da.

PRAGUL DE FUNCTIONARE - REGLABIL 2 ÷ 1000 LX

Pragul de Operare - Setare ok. 7 lx.

HISTEREZIS OK. 15 lx.

Intinerea comutatorului OK. 10 S.

INTREZIUNEA OPERATIUNILOR DE DECLANSARE OK. 20 S.

Gradul de Protectie Impotriva Sondei IP65

Fotosensibil Element Extern Sonbe Plus

Blocuri termale termale de 2,5 mm²

Cuplul de Strangere 0,4 nm

CONSUM DE ENERGIE 0,56 W

Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C

DIMENIUNI 1 Modul (18 mm)

Asamblare pe Calea Ferata 35 mm

Ingress Protection Marking IP20

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-dependent-de-lumina-az-112-plus-230-v-191438>