

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **F&F CONTROLER DE CASCADA CU 12 CANALE AS-225D**

#### Descriere produs

Cascade Controller. Cu functia secventiala a Kaskada.

Sursa de alimentare 9 ÷ 30V DC.

#### Scop

Controlerul AS-225D este proiectat pentru controlul cascadei de iluminat de scara de 12 ÷ 24 V, ceea ce permite atingerea efectului luminii dupa o persoana care merge in sus sau in jos pe scari Controlul Sistemului de Iluminare cu Mai Multe Puncte in Cascada; Capacitatea de a seta numarul de Puncte de Lumina (DE LA 3 LA 12);

**ABILITATEA DE A CONCROLIGRAL CONTROLLERELE DIN SERRIE PENTRU A CRESTE CIRCITE CIRCITE;**

#### Intrari Suplimentare de Control:

Comutare Permanenta de Lumina (de Exemplu in Timpul Luscrariilor Feresruri);  
Blocare de comutare a Luminii (de Exemplu Semnalul Senzorului de luminozitate);  
Controlul luminii utilizing o varietate de settre, inclusiv butoanele clopot, Senzorii de Miscare, Barierele Opticare, Senzori de Presiune etc.  
Caracteristica Reglabila "Soft Start" - Stralucirea si diminuarea usoara a iluminarii;  
Functia de "Lumina de Nosit" - Abilitatea de a seta Nivelul luminozitatii atunci cand este oprit, ustfel inghetata nu este nicoodata completa;

**INSTALAREA CONTRILULUI PE O sINa DIN;**

Protecie termica incorporata. Tensiunea Sursei de Alimentare 9 ÷ 30 V DC

Numarul de canale 12

CURRENTUL MAXIM DE INTRENCARE AC-1 4 A | (1 kanaÅ,)

Incarcarea total Maxima (12 Canale) 24 A

Tensiune Maxima 30 V DC

Durata de Pornire (1 canal) 3 ÷ 30 s

Intinerea Pornirii Canalului Urmator 0 ÷ Schimbarea Duratei

Transistorul elementului Executiv.

Tensiunea de Iesire 9 ÷ 30 V dc

Cooperarea cu butoanele iluminate Nr

Blocuri termale termale de 2,5 mm<sup>2</sup>

Cuplul de Strangere 0,4 nm

Consumul de Energie de Treziire / De Lucru 1 W / 4 W

Temperatura de Lucru -15 ÷ 50 ° C

Dimensiuni 4 MouÅ,y (52,5 mm)

Asamblare pe Calea Ferata 35 mm

Ingress Protection Marking IP20

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/controler-de-cascada-cu-12-canale-as-225d-191441>