

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCAME PRIZA INTERBLOCABILA 16A 3P+N+E 5H 600-690V 50HZ  
60HZ II 2GD 130X260MM\_PAR TERMINAL CU SURUB CU  
INTERBLOCAJ MECANIC EAC [EURASIAN CONFORMITY] LOW  
TEMPERATURE [-50Â°C]**

Seria comercialĂf - Seria Advance-GRP [GD]  
Descrierea sinteticĂf - soclu interconectat  
Versiunea de montare - montare pe suprafaĂf  
Current nominal - 16A  
Polonezi - 3p + n + E  
Ora poziĂfiei - 5h  
Tensiune nominalĂf (interval) - 400-up  
Tensiune nominalĂf - 600-690V  
FrecvenĂa de lucru - 50Hz  
60hz.  
Culoare - roĂf u  
Material - poliester armat din sticlĂf GRP  
Gradul de protecĂie - Dovada Splash  
Gradul de protecĂie IP - IP66  
Gradul de protecĂie IK - IK10  
Terminale - Terminale cu Ăf uruburi  
Material de contact - Cuzn (alamĂf)  
FlanĂf - 130x260mm\_par.  
Intrare cablu - 1xm25  
Temperatura de lucru - -40 ° C / + 60 ° C  
SarmĂf strĂflucitoare - GW 960 ° C  
Auto-stingerea UL94 - V0  
Grup Ăf i categorii EX - II 2GD  
Temperatura ambientĂf TA Min - -50 ° C  
Temperatura ambientalĂf TA Max - 60 ° C  
OpĂiuni - cu interblocare mecanicĂf  
TemperaturĂf scĂfzutĂf [-50 ° C]  
EAC [conformitatea eurasianĂf]  
Padlock - O5mm.  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/priza-interblocabila-16a-3p-n-e-5h-600-690v-50hz-60hz-ii-2gd-130x260mm-par-terminal-cu-surub-cu-interblocaj-mecanic-eac-eurasian-conformity-low-temperature-500c-198782>