

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



TUTONDO UNITATE CENTRALA ACTIVA, TUTONDO

Audio matrice " Slim Line " de tip , 6 intrari stereo , 1 intrare activ cu prioritate , 6 iesiri programabile , cu built-in de alimentare 24Vdc 6,5 A. RD561 ofer? pentru fiecare ie?ire un nivel 1V semnal pentru amplificatoare de putere externe ?i un semnal Vpp 12 standard pentru Boxe active , sau un semnal amplificat 6W - 8 ohm . Unitatea central? poate fi controlat direct de la un PC sau de la orice sistem de automatizare a casei , scenariu ?i evenimente pot fi programate prin intermediul software-ului . Fiecare ie?ire este independent? , cu posibilitatea de a alege din 6 surse de sunet , pentru a regla volumul , bas , ?alte ?i de echilibru (?n cazul ?n care zona este setat la stereo) , selectarea sursei ?i volumul poate fi stabilit , de asemenea, de la unit??ile de control de la distan?? . Caracteristici principale : - 6 de intrare AUX tip (CD , HD , tuner , MP3 , MINI , PC , TV , etc) , sensibilitate selectabila de la 200mVrms la 2Vrms , RCA prize . - 1 intrare activ cu prioritate , 12 sensibilitate Vpp (pentru MC1501 , MCZ501 , MCZ505 , MCZ510 , etc) , pentru paginare general sau selectiv . - 6 ie?iri , la nivel 1Vrms ?i standard de 12Vpp sau 6Vrms - 8 ohm . - Configurare Ie?iri : 6 mono , stereo 1 + 4 mono , 2 stereo + 2 mono , 3 stereo . - Ecran LCD arat? pentru fiecare ie?ire : on / off , sursa de sunet , volum , bas , ?alte , echilibru . - Built - ?n de alimentare stabilizat de energie , zgomot redus , protectie scurt - circuit , 24Vdc 6,5 A (?n m?sur? s? furnizeze 20 de activ difuzoare tip 508/530-10 , 50 de tip 503 , 10 de tip 530-20 , sau 7 tip 530-30) . - Ie?ire pentru automate pornire a surselor externe de alimentare . - Port RS232 pentru comunicarea cu sisteme de automatizare PC ?i de acas? . Folosind accesorii op?ionale , este potrivit pentru instalare pe standard de 19 " mounts rack. Dimensiunea total? este de 1 unitate rack. Sursa de alimentare : 110/230 Vac , 50/60 Hz . Dimensiuni : H 44 x L 427 x D 325mm . Greutate : 4 , 0 kg . Culoare : negru

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/unitate-centrala-activa-tutondo>