

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



TUTONDO AMPLIFICATOR MIXER INTEGRAT 100V ,60W, TUTONDO

Amplificator mixer integrat , 100V 60Wrms .
Sec?iunea preamplificator cu 5 intr?ri mixte ?i 1 de alimentare cu prioritate . - MIC 1 pentru microfon cu prioritate automat asupra intr?rilor 2 , 3 , 4 , 5 , echilibrat XLR socket sau DIN 5 pini .
Alimentare Phantom poate fi selectat pe plan intern , selectorul slider pentru chime semnal de avertizare . - MIC 2 pentru microfon , echilibrat XLR 3 pini ?i jack 6.3mm prize .
Alimentare phantom pot fi selectate intern . - MIC 3/LINE de intrare , selectabil XLR 3 pini ?i 6,3 mm jack de alimentare sockets. Phantom pot fi selectate pe plan intern . - AUX 1 ?i AUX 2 intr?ri , mufele RCA . - Intrare Telefon - alarma , cu prioritate automat pe toate celelalte intr?ri , conector echilibrat ?urub 3 -way cu transformator audio , complet cu reglare sensibilitate . - General de control al volumului . - Sec?iunea pentru ton de control : bas ± 10 dB , ?nalte ± 10 dB . - Tipul de semnal de ie?ire REC , 2 prize RCA . - PRE semnal de ie?ire , RCA , AMPLI IN intrare , RCA , OUT cu out- ?n pod . - Ie?iri de alimentare : 100V , 70V , 25V , 8 ohmi . - Putere nominal? : 60 W , max 90 W . - Putere absorbita : 170 W . - Sensibilitate intrare : - MIC MIC 1 ?i 2 : 1 mV . - MIC 3/LINE : 1 mV - 200 mV (prin comutator) - AUX 1 ?i AUX 2 : 200 mV . - Tel / alarm?: reglabil de la 100 mV la 1 V . - R?spuns ?n frecven?? : - MIC ?i AUX : 60Hz - 15KHz ± 3 dB . - Tel / ceas : 100Hz - 15KHz ± 3 dB . - Alimentare : selectabil 115/230VAC , sau 12 Vdc . Dimensiuni : H88 x W430 x D260 mm . Greutate : 8.6 kg . Culoare : negru

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/amplificator-mixer-integrat-100v-60w-tutondo>