

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX UNS034TCWW SBK

Descriere
Element de structurĂ pentru realizarea conexiunii in T între trei corpuri de iluminat din gama XUNO SYSTEM. Echipat LED-uri SMD, temperaturĂ de culoare alb cald. Livrat cu douĂ cleme de fixare.
Corp/structurĂ
StructurĂ din profil de aluminiu, vopsitĂ in camp electrostatic, culoare negru sablat.
Sistem optic
Lentile din PMMA oglindat È™i faÈ™etat, cu dispersie unghiularĂ de 60°. Dispensor din policarbonat transparent, sistem optic UGR
Aparataj de alimentare
Alimentator in curent constant livrat impreunĂ cu accesoriul. Trei conecitoare mamĂ 2P+N, cate unul la fiecare capĂt.
GaranÈ™ie (ani)
5
In stoc/la comandĂ
In stoc
Putere
30W
Tensiune de intrare
220-240V AC
Curent ieÈ™ire alimentator
350 mA
Tensiune de ieÈ™ire
58-114V DC
Tip LED
SMD 2835 OSRAM
NumĂr de LED-uri
36
Flux luminos al sistemului
2691 lm
Flux luminos LED
3312 lm
EficienÈ™e luminoasĂ
90 lm/W
TemperaturĂ de culoare LED
3000K
CRI
80
OpticĂ
60°
UGR
Temperatura ambientalĂ de lucru
-25 ÷ +45 °C
Finisaj
Negru sablat
Greutate
1,10 kg
Standarde
EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009
DocumentaÈ™ie
FiÈ™Ă tehnicĂ
Pagini de catalog
DeclaraÈ™ie de conformitate CE
EtichetĂ ERP (verticalĂ)
EtichetĂ ERP (orizontalĂ)
Imagini
Imagine produs
Desen tehnic
Download ZIP
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/uns034tcww-sbk-207342>