

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX RB212820WWCRI90 BANDĂ FLEXIBILĂ CU LED-URI

Descriere

Bandă flexibilă cu LED-uri tip 2835 SMD, 128 LED/m, lumină albă caldă, factor de redare a culorii CRI90, pentru interior (IP20). Lungime totală de 5m, secționabilă la fiecare 62,5 mm în grupuri de câte 8 LED-uri sau multiplu. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

Aplicații

Iluminat arhitectural de contur, iluminat general indirect (scafe, nișe, tavane false), iluminat comercial de prezentare (vitrine, rafturi).

Garanție (ani)

3

In stoc/la comandă

In stoc

Putere

60W

Tensiune de intrare

24V DC

Driver recomandat

AT24, ATN24, ATS, ATUS

Tip LED

SMD 2835 EPISTAR

Număr de LED-uri

640

Flux luminos al sistemului

1440 lm/m

Flux luminos LED

1450 lm/m

Eficiență luminoasă

121 lm/W

Temperatură de culoare LED

3000K

CRI

90

Optică

>115°

Temperatura ambientală de lucru

-20 ÷ +45 °C

Lungime totală(m)/număr de LED-uri

5m/640 LED

Număr LED/metru

128 LED/m

Putere W/m

12W

Putere W/lungime totală

60W

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-21:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/rb212820wwcri90-banda-flexibila-cu-led-uri-207841>