


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX RB224020UWW BANDĂ FLEXIBILĂ CU LED-URI

Descriere

Bandă flexibilă cu LED-uri tip 2835 SMD, 240 LED/m, lumină alb ultra cald, pentru interior (IP20). Lungime totală de 5m, secționabilă la fiecare 33,3 mm în grupuri de câte 8 LED-uri sau multiplu. Fixare rapidă, datorită benzii biadezive 3M (aplicată pe spatele benzii cu LED-uri).

Aplicații

Iluminatul architectural de contur, iluminatul general indirect (scafe, nișe, tavane false), iluminatul comercial de prezentare (vitrine și rafturi).

Garanție (ani)

3

In stoc/la comandă

In stoc

Putere

110W

Tensiune de intrare

24V DC

Driver recomandat

AT24, ATN24, ATS, ATUS

Tip LED

SMD 2835 EPISTAR

Număr de LED-uri

1200

Flux luminos al sistemului

2680 lm/m

Flux luminos LED

2680 lm/m

Eficiență luminoasă

122 lm/W

Temperatură de culoare LED

2700K

CRI

80

Optică

>115°

Temperatura ambientală de lucru

-20 ÷ +45 °C

Lungime totală(m)/număr de LED-uri

5m/1200 LED

Număr LED/metru

240 LED/m

Putere W/m

22W

Putere W/lungime totală

110W

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-21:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/rb224020uww-banda-flexibila-cu-led-uri-207851>