

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **ARELUX CTR125 CONTROLER**



#### Descriere

Interfață pentru corpuri de iluminat alimentate la tensiune constantă, DALI, 0-10V, 1-10V în sistem de control cu buton de reglare la tensiune joasă.

Corp/structură

Carcasa dispozitivului din plastic tip ABS.

Aparataj de alimentare

Tipuri de conectori cu înșuruburi, pentru diametre maxime ale firelor de 2,5 mm<sup>2</sup>.

Tipuri modalitate de reglare

Controlul reglării intensității luminoase se realizează prin sistemele de comandă

DALI, 0-10V, 1-10V, buton de reglare la joasă tensiune sau potențiomentru liniar/logaritm de 220 kΩ conectat la intrarea de 0-10/1-10V. Selecția modului de comandă se face prin intermediul unui selector dublu cu două poziții. Circuit de ieșire PWM (Pulse Width Modulation/Semnal Modulat în Amplitudine) cu frecvență de 300 Hz, numai pentru sarcini cu caracter rezistiv și curentul maxim de 12A.

Tensiunea de ieșire maximă este cea de intrare mai puțin 0,5V.

Garanție (ani)

3

Tensiune de intrare

12/24V DC

Temperatura ambientală de lucru

-10 ÷ +40 °C

Număr de circuite

1

Curent de ieșire/circuit

12A

Putere de ieșire/circuit

144/288W

Număr de canale/circuit

1

Standarde

EN 61347-1:2015, EN 61347-2-13:2014 + A1:2017, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ctr125-controler-207903>