

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX UP05/3 KIT DE EMERGENȚĂ



Descriere

Kit de urgență (inverter și baterie de acumulatori), formă compactă, pentru corpuri de iluminat echipate cu LED-uri, autonomie de funcționare de 3 ore.

Corp/structură

Inverter cu carcasa din policarbonat de culoare albă. Baterie de acumulatori constituită din elemente inseriate, rigidizate într-o folie autoretractabilă.

Aparataj de alimentare

Conectori cu autoblocare 4P (4A, 250V, 0,5-0,75 mm²), pentru alimentarea inverterului cu faza martor și pentru conexiunile cu intrarea alimentatorului. Conectori cu autoblocare 4P (4A, 250V, 0,5-0,75 mm²) pentru conexiunile în curent continuu dintre alimentator și inverter și cu corpul de iluminat. Bateria de acumulatori se conectează la inverter prin intermediul unei mufe tatamă, cu elemente de siguranță împotriva conectării inverse. Se livrează împreună cu LED-ul pentru indicarea funcționării kit-ului de urgență și încărcarea acumulatorului și butonul de test.

Important

Kit-ul de urgență funcționează atât în regim permanent (în conexiune cu un alimentator extern) cât și în regim nepermanent (fără alimentator suplimentar).

Gama de tipuri de protecție

Protecții la scurtcircuit și suprasarcină. Protecție la întreruperea circuitului de alimentare a sarcinii. Protecție la supratensiune.

Aplicații

Conectarea la un corp de iluminat echipat cu LED-uri pentru asigurarea continuității iluminatului pentru o perioadă de 3 ore, în situația întreruperii tensiunii de alimentare.

Garanție (ani)

3

În stoc/la comandă

În stoc

Tensiune de intrare

220-240V AC

Temperatura ambientală de lucru

0 ÷ +50 °C

Autonomie

3h

Tip de baterie

LiFePO4

Tensiunea bateriei

6,4V

Capacitatea bateriei

3,3 Ah

Curent de încărcare

350 mA

Timp de încărcare

24h

Curent de urgență LED

80-35 mA

Tensiune de urgență LED

60-120V

Putere de urgență LED

5W

Greutate

0,28 kg

Standarde

EN 61347-1:2015, EN 61347-2-7:2012 + A1:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/up05-3-kit-de-emergenta-207909>