

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC ROBUST 2X0,14

Cablu pentru transfer de date, fără halogeni, cod de culoare conform DIN 47100 - rezistent la o gamă mare de substanțe chimice
UNITRONIC® ROBUST: Cablu de date pentru frecvențe joase, rezistent la bio-combustibili /agenți de curățare/apă fierbinte/lichid hidraulic, -40/+90°C, pentru exterior, pentru industria alimentară Ț și procesarea compostului
Excelentă rezistență la condiții climatice
Rezistent chimic bun
Informații articol
Articol nr.: 1032000
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 2 x 0.14
Diametru exterior [mm]: 3.2
Index Cupru (kg/km): 2.8
Greutate (kg / km): 15
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Rezistența la factori climatici, ozon, UV și domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicații posibile, în interior sau exterior
Rezistent la contactul cu uleiuri bio Ț și emulsiile acestora, precum Ț la o varietate de ceruri Ț și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice
Rezistentă bună la compușii de amoniac Ț și biogaz
Rezistent la apă caldă Ț și apă rece, precum Ț la agenți de curățare Ț și agenți de răcire
Potrivit pentru curățarea cu aburi
Domeniu de utilizare
Industria constructoare de mașini, spațiilor inclusiv auto, industrie chimică, stații de tratare, ...
Pentru utilizare la interior Ț și la exterior
Pentru prelucrarea datelor, măsură Ț și control, sisteme de siguranță precum Ț și cabluri de electronică
Industria alimentară, în special la producerea Ț și procesarea produselor lactate Ț și din carne
Caracteristicile produsului
Fără halogen, conform IEC 60754-1, coroziune redusă/ aciditatea gazelor de ardere conform IEC 60754-2, toxicitate redusă a gazelor de ardere, conform EN 50305
Rezistent la ozon, UV Ț și condiții atmosferice conform EN 50396 Ț și HD 605 S2
Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
Rezistent chimic bun pentru fluide hidraulice pe bază de ester
Descrierea produsului
Conductor din lițe fine / multiple (0.34 mm²) din cupru, neizolate
Izolația conductorului realizată din compus special fără halogen
Izolație exterioră din TPE special
Culoare manta exterioră: Negru
Norme de referință / aprobări
Bazat pe VDE 0812
Rezistență certificată la substanțe detergente sau dezinfectante folosite în industria alimentară
Construcție
Pret: 589,38 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-robust-2x0-14-285745>