

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS COMPACT SIGURANTA AUTOMATA - MTC 60 - 2P**  
**CHARACTERISTIC C 6A - 1MODULE**

Descriere - INTRERUPĂTOR MAGNETOTERMIC COMPACT

Cod - MTC 60

Nr. poli - 2P

N. module - 1

Curent nominal - 6 A

Arc - C

Tensiune nominală - 230 V

Standard - EN 60898, EN 60947-2

Frecvență nominală (Hz) - 50/60 Hz

Capacitate de intrerupere EN 60898 230V (Icn) - 6000 A

Capacitate de intrerupere EN 60898 (Ics) - 1 x Icn

Capacitate de intrerupere EN 60947-2 230V (Icu) - 7.5 kA

Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) - 100% Icu

Tensiune de izolare - 500 V

Tensiune nominală de rezistență la impulsuri - 4 kV

Tensiune minimă de operare - 12V ac/dc

Tensiune maximă de operare - 440V AC / 220V DC

Rezistență electrică - 10000

Rezistență mecanică - 20.000

Cablu cu secțiune rigidă -  $\leq 1 \times 16$  -  $\leq 1 \times 10 + 1 \times 6$  mm<sup>2</sup>

Cablu cu secțiune flexibilă -  $\leq 1 \times 10$  -  $\leq 2 \times 6$  mm<sup>2</sup>

Cuplu de strângere nominal - 1,2 Nm

Temperatură de operare - -25 +60 °C

Temperatură de stocare - -40 +70 °C

Electrocod - 1411

Ware number - 85362010

Pret: 95,56 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/compact-siguranta-automata-mtc-60-2p-characteristic-c-6a-1module-212579>