

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS RESTART CM - TO BE COUPLED WITH MDC/MT+BD/MTC/MT  
- 230 V AC - 2 MODULE EN 50022**

Descriere - Remote reclosing device  
Adecvat pentru - MTC, MT, MDC, MT+BD  
Tensiune nominală - 230 V  
Curent nominal - max. 63 A (MT) max. 32 A (MDC-MTC)  
Frecvență nominală (Hz) - 50Hz  
Sistem de distribuție - TT-TN-IT  
Nr. module EN 50022 - 2  
Tensiune de izolare - 500 V  
Tensiune nominală de rezistență la impulsuri - 4 kV  
Categorie supratensiune - III  
Tensiune de test al rezistenței dielectrice între stâlpi pământ - 2500 V c.a. pentru  
1 minut  
Tip de protecție diferențială - AC-A-A[IR]-A[S]-F  
Curent eronat măsurare - 30 - 300 - 500 - 1000 mA  
Temperatură de operare - -25 +60 °C  
Temperatură de stocare - -40 +70 °C  
Tip contacte - 1 schimbare  
Tensiune de operare - 230 Vac/30 Vdc  
Curent de operare - 1,5mA ac - 0,8mA dc  
Utilizare Categorie - AC12  
Moduri de operare - CO  
Secțiune terminal -  $\leq 2,5 \text{ mm}^2$   
Cuplu de strângere nominal - 0,4 Nm  
Prag de izolație configurabil - Nu  
Compatibility with WiFi interface - Nu  
Ware number - 85362010  
Pret: 1 025,10 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/restart-cm-to-be-coupled-with-mdc-mt-bd-mtc-mt-230-v-ac-2-module-en-50022-212644>