

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS RESTART RD PRO - TO BE COUPLED WITH RCCB'S IDP 4  
POLES - 2/4P UP TO 100A IDN=0,03A - 230 V - 3 MODULE EN 50022**

Descriere - Dispozitiv cu reanclanțare automată  
Cod - ReStart Rd PRO 4P  
Adecvat pentru - IDP RCCB - 2P/4P până la 100 A - 30 mA  
Tensiune nominală AC - 230 V  
Curent nominal - 25 - 40 - 63 - 80 - 100 A  
N. module - 3  
Standard - EN 50557  
Frecvență nominală (Hz) - 50Hz  
Sistem de distribuție - TT - TN-S  
Rezistență nominală non-operatională între piesele sub tensiune și pământ (Rdo) - 8kΩ  
Tensiune de izolare - 500 V  
Rezistență nominală operațională între piesele sub tensiune și pământ (Rd) - 16 kΩ  
Tensiune nominală de rezistență la impulsuri - 4 kV  
Frecvență operațională maximă - 30 oper./h  
Categorie supratensiune - III  
Rezistență mecanică - 4000  
Tensiune de test al rezistenței dielectrice între stâlpi și pământ - 2500 V c.a. pentru 1 minut  
Tip de protecție diferențială - AC - A - A[IR]  
Curent eronat asigurare - 30 mA  
Temperatură de operare - -25 +60 °C  
Temperatură de stocare - -40 +70 °C  
Tip contacte - Photomos (potential free)  
Tensiune de operare - 5-230 V c.a./c.c.  
Curent de operare - 0,6 mA (min) - 100 mA cosφ=1 (max)  
Operating frequency - 50 Hz  
Utilizare Categorie - AC12  
Moduri de operare - NO/NC/NO cu funcție de semnalizare a poziției manetei  
Cuplu de strângere nominal - 0,4 Nm  
Secțiune terminal - ≤ 2,5 mm<sup>2</sup>  
Reanclanțare automată pentru deschidere timpurie - Da  
Test eroare de împământare - Da  
Monitorizare sistem continuu - Da  
Complet cu - One device among: GW90945 Wi-Fi Module - GWD0951 Auxiliary contact - GW90992 RS485 BUS Module  
Electrocod - 1414  
Compatibility with WiFi interface - Da  
Ware number - 85362010  
Pret: 1 433,36 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/restart-rd-pro-to-be-coupled-with-rccb-s-idp-4-poles-2-4p-up-to-100a-idn-0-03a-230-v-3-module-en-50022-212668>