

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS SIGURANTA AUTOMATA - MT 60- 3P CHARACTERISTIC D  
20A - 3 MODULE**

Descriere - INTRERUPĂ, TOR MAGNETOTERMIC  
Cod - MT 60  
Nr. poli - 3P  
N. module - 3  
Curent nominal - 20 A  
Arc - D  
Tensiune nominală - 230-400 V  
Standard - EN 60898, EN 60947-2  
Frecvență nominală (Hz) - 50/60 Hz  
Capacitate de intrerupere EN 60898 230V (Icn) - 6000 A  
Capacitate de intrerupere EN 60898 400V (Icn) - 6000 A  
Capacitate de intrerupere EN 60898 (Ics) - 1 x Icn  
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 230V (Icu) - 20 kA  
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 400V (Icu) - 10 kA  
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) - 75% Icu  
Tensiune de izolare - 500 V  
Tensiune nominală de rezistență la impulsuri - 4 kV  
Tensiune minimă de operare - 12V ac/dc  
Tensiune maximă de operare - 440V AC / 220V DC  
Rezistență electrică - 10000  
Rezistență mecanică - 20.000  
Cablul cu secțiune rigidă -  $\leq 1 \times 35$  -  $\leq 2 \times 16$  -  $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10$  mm<sup>2</sup>  
Cablul cu secțiune flexibilă -  $\leq 1 \times 35$  -  $\leq 2 \times 16$  -  $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10$  mm<sup>2</sup>  
Cuplu de strângere nominal - 2 Nm  
Temperatură de operare - -25 +60 °C  
Temperatură de stocare - -40 +70 °C  
Electrocod - 1411  
Ware number - 85362010  
Pret: 156,42 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-automata-mt-60-3p-characteristic-d-20a-3-module-212860>