

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS SIGURANTA AUTOMATA - MT 100- 1P CHARACTERISTIC D
16A - 1 MODUL**

Descriere - INTRERUPĂTOR MAGNETOTERMIC

Cod - MT 100

Nr. poli - 1P

N. module - 1

Curent nominal - 16 A

Arc - D

Tensiune nominală - 230-400 V

Standard - EN 60898, EN 60947-2

Frecvență nominală (Hz) - 50/60 Hz

Capacitate de intrerupere EN 60898 230V (Icn) - 10000 A

Capacitate de intrerupere EN 60898 (Ics) - 0.75 x Icn

Capacitate de intrerupere EN 60947-2 230V (Icu) - 15 kA

Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) - 50% Icu

Tensiune de izolare - 500 V

Tensiune nominală de rezistență la impulsuri - 4 kV

Tensiune minimă de operare - 12V ac/dc

Tensiune maximă de operare - 440V AC / 220V DC

Rezistență electrică - 10000

Rezistență mecanică - 20.000

Cablu cu secțiune rigidă - <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²

Cablu cu secțiune flexibilă - <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²

Cuplu de strângere nominal - 2 Nm

Temperatură de operare - -25 +60 °C

Temperatură de stocare - -40 +70 °C

Electrocod - 1411

Ware number - 85362010

Pret: 136,84 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-automata-mt-100-1p-characteristic-d-16a-1-modul-212946>