

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS SIGURANTA AUTOMATA - MT 100- 3P CHARACTERISTIC D
40A - 3 MODULE**

Descriere - INTRERUPĂ, TOR MAGNETOTERMIC

Cod - MT 100

Nr. poli - 3P

N. module - 3

Curent nominal - 40 A

Arc - D

Tensiune nominală - 230-400 V

Standard - EN 60898, EN 60947-2

Frecvență nominală (Hz) - 50/60 Hz

Capacitate de intrerupere EN 60898 230V (Icn) - 10000 A

Capacitate de intrerupere EN 60898 400V (Icn) - 10000 A

Capacitate de intrerupere EN 60898 (Ics) - 0.75 x Icn

Capacitate de intrerupere EN 60947-2 230V (Icu) - 20 kA

Capacitate de intrerupere EN 60947-2 400V (Icu) - 12.5 kA

Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) - 50% Icu

Tensiune de izolare - 500 V

Tensiune nominală de rezistență la impulsuri - 4 kV

Tensiune minimă de operare - 12V ac/dc

Tensiune maximă de operare - 440V AC / 220V DC

Rezistență electrică - 10000

Rezistență mecanică - 20.000

Cablu cu secțiune rigidă - $\leq 1 \times 35$ - $\leq 2 \times 16$ - $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10$ mm²

Cablu cu secțiune flexibilă - $\leq 1 \times 35$ - $\leq 2 \times 16$ - $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10$ mm²

Cuplu de strângere nominal - 2 Nm

Temperatură de operare - -25 +60 °C

Temperatură de stocare - -40 +70 °C

Electrocod - 1411

Ware number - 85362010

Pret: 564,14 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/siguranta-automata-mt-100-3p-characteristic-d-40a-3-module-212969>