

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS SIGURANTA AUTOMATA - MT 250- 1P CHARACTERISTIC C  
6A - 1 MODUL**

Descriere - INTRERUPĂTOR MAGNETOTERMIC  
Cod - MT 250  
Nr. poli - 1P  
N. module - 1  
Curent nominal - 6 A  
Arc - C  
Tensiune nominală - 230-400 V  
Standard - EN 60898, EN 60947-2  
Frecvență nominală (Hz) - 50/60 Hz  
Capacitate de intrerupere EN 60898 230V (Icn) - 25000 A  
Capacitate de intrerupere EN 60898 (Ics) - 0.5 x Icn  
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 230V (Icu) - 25 kA  
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) - 50% Icu  
Tensiune de izolare - 500 V  
Tensiune nominală de rezistență la impulsuri - 4 kV  
Tensiune minimă de operare - 12V ac/dc  
Tensiune maximă de operare - 440V AC / 220V DC  
Rezistență electrică - 10000  
Rezistență mecanică - 20.000  
Cablul cu secțiune rigidă - <math>\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2</math>  
Cablul cu secțiune flexibilă - <math>\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2</math>  
Cuplu de strângere nominal - 2 Nm  
Temperatură de operare - -25 +60 °C  
Temperatură de stocare - -40 +70 °C  
Electrocod - 1411  
Ware number - 85362010  
Pret: 177,65 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-automata-mt-250-1p-characteristic-c-6a-1-modul-212983>