

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



GEWISS SIGURANTA AUTOMATA - MT 250- 1P CHARACTERISTIC C 50A - 1 MODUL

Descriere - INTRERUPĂTOR MAGNETOTERMIC
Cod - MT 250
Nr. poli - 1P
N. module - 1
Curent nominal - 50 A
Arc - C
Tensiune nominală - 230-400 V
Standard - EN 60898, EN 60947-2
Frecvență nominală (Hz) - 50/60 Hz
Capacitate de intrerupere EN 60898 230V (Icn) - 12500 A
Capacitate de intrerupere EN 60898 (Ics) - 0.5 x Icn
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 230V (Icu) - 15 kA
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) - 50% Icu
Tensiune de izolare - 500 V
Tensiune nominală de rezistență la impulsuri - 4 kV
Tensiune minimă de operare - 12V ac/dc
Tensiune maximă de operare - 440V AC / 220V DC
Rezistență electrică - 10000
Rezistență mecanică - 20.000
Cablul cu secțiune rigidă - <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Cablul cu secțiune flexibilă - <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Cuplu de strângere nominal - 2 Nm
Temperatură de operare - -25 +60 °C
Temperatură de stocare - -40 +70 °C
Electrocod - 1411
Ware number - 85362010
Pret: 232,19 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-automata-mt-250-1p-characteristic-c-50a-1-modul-212990>