

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS COMPACT INTRERUPATOR DIFERENTIALCU PROTECTIE LA SUPRACURRENT - MDC 60 - 1P+N CURVE C 32A TYPE AC IDN=0,3A - 2 MODULE**

Descriere - INTRERUPĂTOR MAGNETOTERMIC DIFERENȚIAL  
Cod - MDC 60  
Nr. poli - 1P+N  
N. module - 2  
Curent nominal - 32 A  
Curent eronat mĂf surare - 300 mA  
Tip - AC  
Arc - C  
Tensiune nominalĂf (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1) - 230/240 V  
Standard - IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1  
FrecvenĂf nominalĂf (Hz) - 50/60 Hz  
Capacitate de intrerupere EN 61009-1 230V (Icn) - 6000 A  
Capacitate de intrerupere EN 61009-1 (Ics) - 1 x Icn  
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 230V (Icu) - 7.5 kA  
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) - 100% Icu  
Tensiune de izolare - 500 V  
Nivel de imunitate (8/20  $\mu$ s) - 250 A  
Tensiune nominalĂf de rezistenĂf la impulsuri - 4 kV  
Categorie supratensiune - III  
RezistenĂf electricĂf - 10000  
RezistenĂf mecanicĂf - 20.000  
Cablul cu secĂfiune rigidĂf -  $\leq 1 \times 35$  -  $\leq 2 \times 16$  -  $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10$  mm<sup>2</sup>  
Cablul cu secĂfiune flexibilĂf -  $\leq 1 \times 35$  -  $\leq 2 \times 16$  -  $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10$  mm<sup>2</sup>  
Conexiune dublĂf - DA (numai in aval)  
Cuplu de strĂngere nominal - 2 Nm  
TemperaturĂf de operare - -25 +40 °C  
TemperaturĂf de stocare - -40 +70 °C  
Compatibilitate auxiliare - Da  
Compatibilitate ReStart - Da  
PoziĂfie montare - Oricare  
Ware number - 85362010  
Pret: 303,78 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/compact-intrerupator-diferentialcu-protectie-la-supracurent-mdc-60-1p-n-curve-c-32a-type-ac-idn-0-3a-2-module-213123>