

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS COMPACT INTRERUPATOR DIFERENTIAL CU PROTECTIE LA SUPRACURRENT - MDC 60 - 1P+N CURVE C 25A TYPE A IDN=0,03A - 2 MODULE**

Descriere - INTRERUPĂTOR MAGNETOTERMIC DIFERENȚIAL  
Cod - MDC 60  
Nr. poli - 1P+N  
N. module - 2  
Curent nominal - 25 A  
Curent eronat mĂsurare - 30 mA  
Tip - A  
Arc - C  
Tensiune nominalĂ (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1) - 230/240 V  
Standard - IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1  
FrecvenĂ nominalĂ (Hz) - 50/60 Hz  
Capacitate de intrerupere EN 61009-1 230V (Icn) - 6000 A  
Capacitate de intrerupere EN 61009-1 (Ics) - 1 x Icn  
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 230V (Icu) - 10 kA  
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) - 100% Icu  
Tensiune de izolare - 500 V  
Nivel de imunitate (8/20  $\mu$ s) - 250 A  
Tensiune nominalĂ de rezistenĂ la impulsuri - 4 kV  
Categorie supratensiune - III  
RezistenĂ electricĂ - 10000  
RezistenĂ mecanicĂ - 20.000  
Cablul cu secĂfiune rigidĂ -  $\leq 1 \times 35$  -  $\leq 2 \times 16$  -  $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10$  mm<sup>2</sup>  
Cablul cu secĂfiune flexibilĂ -  $\leq 1 \times 35$  -  $\leq 2 \times 16$  -  $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10$  mm<sup>2</sup>  
Conexiune dublĂ - DA (numai in aval)  
Cuplu de strĂngere nominal - 2 Nm  
TemperaturĂ de operare - -25 +40 °C  
TemperaturĂ de stocare - -40 +70 °C  
Compatibilitate auxiliare - Da  
Compatibilitate ReStart - Da  
PoziĂie montare - Oricare  
Ware number - 85362010  
Pret: 347,16 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/compact-intrerupator-diferentialcu-protectie-la-supracurent-mdc-60-1p-n-curve-c-25a-type-a-idn-0-03a-2-module-213219>