

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS COMPACT INTRERUPATOR DIFERENTIAL CU PROTECTIE LA SUPRACURRENT - MDC 100 - 2P CURVE C 20A TYPE A IDN=0,3A - 2 MODULE**

Descriere - INTRERUPĂTOR MAGNETOTERMIC DIFERENȚIAL  
Cod - MDC 100  
Nr. poli - 2P  
N. module - 2  
Curent nominal - 20 A  
Curent eronat mĂf surare - 300 mA  
Tip - A  
Arc - C  
Tensiune nominalĂf (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1) - 230/240 V  
Standard - IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1  
FrecvenĂf nominalĂf (Hz) - 50/60 Hz  
Capacitate de intrerupere EN 61009-1 230V (Icn) - 10000 A  
Capacitate de intrerupere EN 61009-1 (Ics) - 0.75 x Icn  
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 230V (Icu) - 15 kA  
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) - 75% Icu  
Tensiune de izolare - 500 V  
Nivel de imunitate (8/20  $\mu$ s) - 250 A  
Tensiune nominalĂf de rezistenĂf la impulsuri - 4 kV  
Categorie supratensiune - III  
RezistenĂf electricĂf - 10000  
RezistenĂf mecanicĂf - 20.000  
Cablul cu secĂfiune rigidĂf -  $\leq 1 \times 35$  -  $\leq 2 \times 16$  -  $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10$  mm<sup>2</sup>  
Cablul cu secĂfiune flexibilĂf -  $\leq 1 \times 35$  -  $\leq 2 \times 16$  -  $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10$  mm<sup>2</sup>  
Conexiune dublĂf - DA (numai in aval)  
Cuplu de strĂngere nominal - 2 Nm  
TemperaturĂf de operare - -25 +40 °C  
TemperaturĂf de stocare - -40 +70 °C  
Compatibilitate auxiliare - Da  
Compatibilitate ReStart - Da  
PoziĂfie montare - Oricare  
Ware number - 85362010  
Pret: 433,96 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/compact-intrerupator-diferentialcu-protectie-la-supracurent-mdc-100-2p-curve-c-20a-type-a-idn-0-3a-2-module-213427>