

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



GEWISS COMPACT INTRERUPATOR DIFERENTIAL CU PROTECTIE LA SUPRACURRENT - MDC 60 - CURVE C - 4P 13A 30MA - TYPE A IMPULSE RESISTANT - 4 MODULE

Descriere - INTRERUPĂTOR MAGNETOTERMIC DIFERENȚIAL
Cod - MDC 60
Nr. poli - 4P
N. module - 4
Curent nominal - 13 A
Curent eronat mĂf surare - 30 mA
Tip - A[IR]
Arc - C
Tensiune nominalĂf (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1) - 400/415 V
Standard - IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1
FrecvenĂf nominalĂf (Hz) - 50/60 Hz
Capacitate de intrerupere EN 61009-1 400V (Icn) - 6000 A
Capacitate de intrerupere EN 61009-1 (Ics) - 1 x Icn
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 400V (Icu) - 6 kA
Capacitate de intrerupere EN 60947-2 (Ics) - 100% Icu
Tensiune de izolare - 500 V
Nivel de imunitate (8/20 μ s) - 3000 A
Tensiune nominalĂf de rezistenĂf la impulsuri - 4 kV
Categorie supratensiune - III
RezistenĂf electricĂf - 10000
RezistenĂf mecanicĂf - 20.000
Cablul cu secĂfiune rigidĂf - $\leq 1 \times 35$ - $\leq 2 \times 16$ - $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10$ mm²
Cablul cu secĂfiune flexibilĂf - $\leq 1 \times 35$ - $\leq 2 \times 16$ - $\leq 1 \times 16 + 2 \times 10$ mm²
Conexiune dublĂf - DA (numai in aval)
Cuplu de strĂngere nominal - 2 Nm
TemperaturĂf de operare - -25 +40 °C
TemperaturĂf de stocare - -40 +70 °C
Compatibilitate auxiliare - Da
Compatibilitate ReStart - Da
PoziĂfie montare - Oricare
Ware number - 85362010
Pret: 911,29 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/compact-intrerupator-diferentialcu-protectie-la-supracurent-mdc-60-curve-c-4p-13a-30ma-type-a-impulse-resistant-4-module-213504>