

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS RESTART RD PRO - TO BE COUPLED WITH RCCB'S IDP 2
POLES - IDN=0,1-0,3-0,5 A 230 V - 1 MODUL EN 50022**

Descriere - Dispozitiv cu reanclanÅare automatÅf
Cod - ResStart Rd PRO 2P
Adecvat pentru - IDP RCCB - 2P panÅf la 100 A - 100/300/500 mA
Tensiune nominalÅf AC - 230 V
Curent nominal - 25 - 40 - 63 - 80 - 100 A
N. module - 1
Standard - EN 50557
FrecvenÅf nominalÅf (Hz) - 50 - 60 Hz
Sistem de distribuÅfie - TT - TN-S
RezistenÅf nominalÅf non-operaÅfionalÅf intre piesele sub tensiune Åfi pÅfmant
(Rdo) - 2,5 kΩ
Tensiune de izolare - 500 V
RezistenÅf nominalÅf operaÅfionalÅf intre piesele sub tensiune Åfi pÅfmant (Rd) - 5
kΩ
Tensiune nominalÅf de rezistenÅf la impulsuri - 4 kV
FrecvenÅf operaÅfionalÅf maximÅf - 30 oper./h
Categorie supratensiune - III
RezistenÅf mecanicÅf - 4000
Tensiune de test al rezistenÅfei dielectrice intre stalp Åfi pÅfmant - 2500 V c.a. pentru
1 minut
Tip de protecÅfie diferenÅfialÅf - AC - A - A[IR] - A[S]
Curent eronat mÅfsurare - 100/300/500 mA
TemperaturÅf de operare - -5 +60 °C
TemperaturÅf de stocare - -40 +70 °C
ReanclanÅare automatÅf pentru deschidere timpurie - Da
Test eroare de impÅfmantare - Da
Monitorizare sistem continuu - Da
Complet cu - One device among: GWD0953 Wi-Fi Module - GWD0951 Auxiliary contact -
GW90992 RS485 BUS Module
Electrocod - 1414
Compatibility with WiFi interface - Da
Ware number - 85362010
Pret: 894,54 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/restart-rd-pro-to-be-coupled-with-rccb-s-idp-2-poles-idn-0-1-0-3-0-5-a-230-v-1-modul-en-50022-213861>