

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS RESTART RM - 2 POLES - COUPLED WITH MDC - 16 A 4500A  
TYPE A CURVE C IDN=0,03 A 230 V - 3 MODULE EN 50022**

Descriere - Dispozitiv cu reanclanÅare automatÅf

Cod - ReStart Rm 2P

Coupled with - GW94227

Tensiune nominalÅf AC - 230 V

Curent nominal - 16 A

Curent nominal - 16 A

N. module - 3

Standard - EN 50557

FrecvenÅÅf nominalÅf (Hz) - 50 - 60 Hz

Sistem de distribuÅie - TT - TN-S

RezistenÅÅf nominalÅf non-operaÅionalÅf intre piesele sub tensiune Åi pÅfmant  
(Rdo) - 8kÅ„

Tensiune de izolare - 500 V

RezistenÅÅf nominalÅf operaÅionalÅf intre piesele sub tensiune Åi pÅfmant (Rd) - 16  
kÅ

Tensiune nominalÅf de rezistenÅÅf la impulsuri - 4 kV

FrecvenÅÅf operaÅionalÅf maximÅf - 30 oper./h

Categorie supratensiune - III

RezistenÅÅf mecanicÅf - 4000

Tensiune de test al rezistenÅfei dielectrice intre stalp Åi pÅfmant - 2500 V c.a. pentru  
1 minut

Tip de protecÅie diferenÅialÅf - A

Curent eronat mÅfsurare - 30 mA

TemperaturÅf de operare - -5 +40 °C

TemperaturÅf de stocare - -40 +70 °C

ReanclanÅare automatÅf pentru deschidere timpurie - Da

Test eroare de impÅfmantare - Da

Monitorizare sistem continuu - Nu

NumÅfr de stalpi - 2P

Arc - C

Tip de RCBO - A

Capacitate de intrerupere (CEI EN 61009-1 Åi CEI 17-11) - 4500 A

Electrocod - 1414

Compatibility with WiFi interface - Nu

Ware number - 85362010

Pret: 855,86 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/restart-rm-2-poles-coupled-with-mdc-16-a-4500a-type-a-curve-c-idn-0-03-a-230-v-3-module-en-50022-214367>