

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS RESTART RM - 2 POLES - COUPLED WITH MDC - 16 A 4500A
TYPE A CURBA C IDN=0,03 A 230 V - 3 MODULE EN 50022**

Descriere - Dispozitiv cu reanclanÅare automatÅf
Cod - ReStart Rm 2P
Coupled with - GW94227
Tensiune nominalÅf AC - 230 V
Curent nominal - 16 A
Curent nominal - 16 A
N. module - 3
Standard - EN 50557
FrecvenÅf nominalÅf (Hz) - 50 - 60 Hz
Sistem de distribuÅie - TT - TN-S
RezistenÅf nominalÅf non-operaÅionalÅf intre piesele sub tensiune Åi pÅfmant
(Rdo) - 8kÅ„
Tensiune de izolare - 500 V
RezistenÅf nominalÅf operaÅionalÅf intre piesele sub tensiune Åi pÅfmant (Rd) - 16
kÅ
Tensiune nominalÅf de rezistenÅf la impulsuri - 4 kV
FrecvenÅf operaÅionalÅf maximÅf - 30 oper./h
Categorie supratensiune - III
RezistenÅf mecanicÅf - 4000
Tensiune de test al rezistenÅfei dielectrice intre stalp Åi pÅfmant - 2500 V c.a. pentru
1 minut
Tip de protecÅie diferenÅialÅf - A
Curent eronat mÅfsurare - 30 mA
TemperaturÅf de operare - -5 +40 °C
TemperaturÅf de stocare - -40 +70 °C
ReanclanÅare automatÅf pentru deschidere timpurie - Da
Test eroare de impÅfmentare - Da
Monitorizare sistem continuu - Nu
NumÅfr de stalpi - 2P
Arc - C
Tip de RCBO - A
Capacitate de intrerupere (CEI EN 61009-1 Åi CEI 17-11) - 4500 A
Electrocod - 1414
Compatibility with WiFi interface - Nu
Ware number - 85362010

Pret: 855,69 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/restart-rm-2-poles-coupled-with-mdc-16-a-4500a-type-a-curve-c-idn-0-03-a-230-v-3-module-en-50022-214367>