

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS RESTART RD PRO - 2 POLES - COUPLED WITH RCCB'S IDP -  
40 A TYPE A IDN=0,03 A 230 V - 3 MODULE EN 50022**

Descriere - Dispozitiv cu reanclanÅare automatÅf  
Cod - ResStart Rd PRO 2P  
Coupled with - GWD4827  
Tensiune nominalÅf AC - 230 V  
Curent nominal - 40 A  
N. module - 3  
Standard - EN 50557  
FrecvenÅf nominalÅf (Hz) - 50 - 60 Hz  
Sistem de distribuÅie - TT - TN-S  
RezistenÅf nominalÅf non-operaÅfionalÅf intre piesele sub tensiune Åi pÅfmant  
(Rdo) - 8kÅ,!  
Tensiune de izolare - 500 V  
RezistenÅf nominalÅf operaÅfionalÅf intre piesele sub tensiune Åi pÅfmant (Rd) - 16  
kÅ  
Tensiune nominalÅf de rezistenÅf la impulsuri - 4 kV  
FrecvenÅf operaÅfionalÅf maximÅf - 30 oper./h  
Categorie supratensiune - III  
RezistenÅf mecanicÅf - 4000  
Tensiune de test al rezistenÅfei dielectrice intre stalp Åi pÅfmant - 2500 V c.a. pentru  
1 minut  
Tip de protecÅie diferenÅialÅf - A  
Curent eronat mÅfsurare - 30 mA  
TemperaturÅf de operare - -5 +60 °C  
TemperaturÅf de stocare - -40 +70 °C  
ReanclanÅare automatÅf pentru deschidere timpurie - Da  
Test eroare de impÅfmantare - Da  
Monitorizare sistem continuu - Da  
Complet cu - One device among: GWD0953 Wi-Fi Module - GWD0951 Auxiliary contact -  
GW90992 RS485 BUS Module  
NumÅfr de stalpi - 2P  
Electrocod - 1414  
Compatibility with WiFi interface - Da  
Ware number - 85362010  
Pret: 764,45 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/restart-rd-pro-2-poles-coupled-with-rccb-s-idp-40-a-type-a-idn-0-03-a-230-v-3-module-en-50022-214440>