

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS CORP DE ILUMINAT CU LED LINIAR ETANS SMART[3] -
DISPERSOR TRANSPARENT - CONECTOR CONEXIUNE RAPIDA -
STAND ALONE - 800MM - 5700 K (CRI 80) - 220/240V 50/60HZ -
IP66/IP69 - CLASS II**

Aplicație - Internă
Seria - SMART [3]
Tip - Autonom - Conexiune cablaj rapid
Clasă de protecție IP - IP66/IP69
Cod IK - IK08
Clasă izolație - II
Glow Test conductori - 850 °C
Lungimea - 800 mm
Dispozitiv cu temperatură la suprafață redusă - Conform
Ecran - Transparent
Temperatură de operare - -30 +50 °C
Greutate (Kg) - 1.5
Tensiune - 220/240 V - 50/60 Hz - Autonom
Lampa tip - LED
Tip driver - LED driver de curent constant
Puterea sistemului - 15 W
Tip sursă de lumină - LED - Neînlocuibil
Temperatură de culoare - 5700 K (CRI>80)
Clasă de eficiență a LED-urilor integrate - A ÷ A++
Flux nominal (lm) - 2100
Luminanță (lm) - 1700
LED Life Time (L80B50) - 100000 h
LED Life Time (L90B50) - 50000 h
Durată utilizare LED L80B20 - 85000 h
Failure rate apparecchio (35.000h, Tq=35° C) - <2,5%
Failure rate apparecchio (50.000h, Tq=25° C) - <2,5%
Garanție - 5 ani
Overvoltage resistance - Common mode: 2KV; Differential mode: 1KV
Electrocod - 2434
Ware number - 94051040
Pret: 393,77 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelctrice.ro/corp-de-iluminat-cu-led-liniar-etans-smart-3-dispersor-transparent-conector-conexiune-rapida-stand-alone-800mm-5700-k-cri-80-220-240v-50-60hz-ip66-ip69-class-ii-216184>