

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS CORP DE ILUMINAT CU LED LINIAR ETANS SMART[3] -  
DISPERSOR TRANSPARENT - DALI - 1600MM - 3000 K (CRI 80) -  
220/240V 50/60HZ - IP66/IP69 - CLASS II**

Aplicație - Internă  
Seria - SMART [3]  
Tip - DALI  
Clasă de protecție IP - IP66/IP69  
Cod IK - IK08  
Clasă izolație - II  
Glow Test conductori - 850 °C  
Lungimea - 1600 mm  
Dispozitiv cu temperatură la suprafață redusă - Conform  
Ecran - Transparent  
Temperatură de operare - -30 +50 °C  
Greutate (Kg) - 2.5  
Tensiune - 220/240 V - 50/60 Hz - Dali  
Lampa tip - LED  
Tip driver - LED driver de curent constant  
Puterea sistemului - 26 W  
Tip sursă de lumină - LED - Neînlocuibil  
Temperatură de culoare - 3000 K (CRI>80)  
Clasă de eficiență a LED-urilor integrate - A ÷ A++  
Flux nominal (lm) - 3500  
Luminanță medie - 3200  
LED Life Time (L80B50) - 100000 h  
LED Life Time (L90B50) - 50000 h  
Durată utilizare LED L80B20 - 85000 h  
Failure rate apparecchio (35.000h, Tq=35° C) - <2,5%  
Failure rate apparecchio (50.000h, Tq=25° C) - <2,5%  
Garanție - 5 ani  
Overvoltage resistance - Common mode: 2KV; Differential mode: 1KV  
Electrocod - 2434  
Ware number - 94051040  
Pret: 555,41 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-cu-led-liniar-etans-smart-3-dispersor-transparent-dali-1600mm-3000-k-cri-80-220-240v-50-60hz-ip66-ip69-class-ii-216272>