

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GEWISS CORP DE ILUMINAT CU LED LINIAR ETANS SMART[3] S -  
DISPERSOR TRANSPARENT - STAND ALONE - 1600MM - 4000 K (CRI  
80) - 220/240V 50/60HZ - IP66/IP69 - CLASS II**

Aplicație - Internă  
Seria - SMART [3] SUPER  
Tip - Autonom  
Clasă de protecție IP - IP66/IP69  
Cod IK - IK08  
Clasă izolație - II  
Glow Test conductori - 850 °C  
Lungimea - 1600 mm  
Dispozitiv cu temperatură la suprafață redusă - Conform  
Ecran - Transparent  
Temperatură de operare - -20 +35 °C  
Greutate (Kg) - 2.5  
Tensiune - 220/240 V - 50/60 Hz - Autonom  
Lampa tip - LED  
Tip driver - LED driver de curent constant  
Puterea sistemului - 67 W  
Tip sursă de lumină - LED - Neînlocuibil  
Temperatură de culoare - 4000 K (CRI>80)  
Clasă de eficiență a LED-urilor integrate - A ÷ A++  
Flux nominal (lm) - 8600  
Lumină ieșire (lm) - 8200  
LED Life Time (L80B50) - 90000 h  
Durată utilizare LED L80B20 - 70000 h  
Failure rate apparecchio (35.000h, Tq=35° C) - <10%  
Failure rate apparecchio (50.000h, Tq=25° C) - <10%  
Garanție - 3 ani  
Overvoltage resistance - Common mode: 2KV; Differential mode: 1KV  
Electrocod - 2434  
Ware number - 94051040  
Pret: 663,95 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-cu-led-liniar-etans-smart-3-s-dispersor-transparent-stand-alone-1600mm-4000-k-cri-80-220-240v-50-60hz-ip66-ip69-class-ii-216417>