

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



CAVI PARATRASNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE TIP E.S.E. ?
T:15AMS

Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare Tip E.S.E. Conform NF C 17-102 , T: 15 μ s .
Material Inox ; Dimensiunea (cm): 55x12 ; Greutate (kg) : 2,6
Raza de protectie: grupa I -32metri , grupa II - 38 metri, grupa III - 46 metri, grupa IV -52 metri
PDA este format din patru parti principale: 1. Varf dispozitiv de amorsare 2. Generator de ioni 3. Accelerator si electrod atmosferic 4. Conector pentru conductor de coborare
Fiecare PDA este legat la pamant prin minim doua coborari.
Sunt necesare minim patru coborari in urmatoarele cazuri: daca proiectia pe orizontala a conductorului de coborare daca inaltimea constructiei este mai mare de 28 m;Toate acestea trebuie dispuse pe fatade opuse.
Raza de protectie se reduce cu 40% in cazurile in care exista riscuri mai mari cu consecinte asupra persoanelor si mediului, de exemplu: cladiri inalte si foarte inalte, depozite pentru materiale din cauciuc, mase plastice, inflamabile, etc.Instalatiile de protectie cu dispozitiv de amorsare nu se utilizeaza pentru instalatiile de protectie impotriva trasnetului a structurilor cu medii cu pericol de explozie (inclusiv praf combustibil).

Pret: 2 896,12 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/paratrasnet-cu-dispozitiv-de-amorsare-tip-e-s-e-t-15>