

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

COMTEC BARA DE ALUMINIU 40X5 MM



Bara de aluminiu rigida cu sectiune dreptunghiulara .Pret pentru metru liniar, se vinde numai la bara de 2 metri.

Curentul de durata este specificat pentru temperatura de 65 si 85 grade ,respectiv temperatura mediului ambiant 35 grade celsius

Se livreaza numai la bara de 2 ml .

Se utilizeaza in tablouri electrice . Pentru izlare recomandam utilizarea izolatoarelor electrice (tip butoias, scarita etc)



Standoff Insulators Sorted by Type and by Use and Voltage




- | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| Type 1
for Pannel &
Switchboards
for indoor use
up to 600 volts | Type 2
Light Duty
for indoor use
up to 600 volts | Type 3
Bus-Type
Apparatus
for indoor use
up to 2500 volts | Type 4
Center Post
4000 Series
for indoor use
up to 1500 volts | Type 5
Center Post
5000 Series
for indoor use
up to 5000 volts | Type 6
5 to 15 kV
Standoff
Insulator |
|--|--|--|---|---|--|

Se poate modela cu aparat special de indoit



Pentru alimentarea cablurilor electrice din bara recomandam utilizarea clemelor de alimentare (a se vedea produsele compatibile de mai jos)





Pentru o fixare perfecta paralele se pot utiliza izolatorii tripolari





Pret: 29,79 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bara-de-aluminiu-40x5-mm>