

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER BOBINĂF MINIMĂF TENSIUNE 230V

Funcȃii
Intarziere OFF: Nu
Intarziere ON: Nu
Principalele caracteristici electrice
Frecvenȃf: 50/60 Hz
Tip tensiune alimentare: AC
Tensiune nominalăf de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 4000 V
Tensiune de comandăf curent alternativ: 230 V
Curent electric
Curent permanent acceptat in AC1: 15 mA
Putere
Putere absorbităf la pornire: 3,5 VA
Putere disipatăf totalăf in condiȃfii de curent nominal: 2 W
Declanșăre
timp de răfspuns la dezanclanșăre: 200 ms
Tensiune de performanșăf/Declanșăre la Ue: 35/70 %
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 68 mm
Lăfăime produsului instalat: 17,5 mm
Montare
Cuplu: 1,2 Nm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 6 mm²
Standarde
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntarăf
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Condiȃii de utilizare
Temperaturăf de depozitare: -40 to 80 °C
Protecȃie impotriva umidităfii din aer: 95%
Pret: 134,83 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bobina-minima-tensiune-230v-239963>