

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER BOBINĂF MINIMĂF TENSIUNE 48V

FuncȚii
Intarziere OFF: Nu
Intarziere ON: Nu
Principalele caracteristici electrice
FrecvenȚă: 0/0 Hz
Tip tensiune alimentare: DC
Voltaj
Tensiune de izolare: 4000 V
Tensiune de comandă curent continuu: 48 V
Tensiune nominală de lucru in DC: 48 V
Curent electric
Curent permanent acceptat in AC1: 50 mA
Putere
Putere absorbită la pornire: 2,4 VA
Putere disipată totală in condiȚii de curent nominal: 2 W
Declanșare
Tensiune de performanță/Declanșare la Ue: 35/70 %
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 68 mm
Lățime produsului instalat: 17,5 mm
Montare
Cuplu: 1,2 Nm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 6 mm²
Standarde
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară
Conform directivelor europene WEEE: afectat
CondiȚii de utilizare
Temperatură de depozitare: -40 to 80 °C
ProtecȚie impotriva umidității din aer: 95%
Pret: 99,13 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bobina-minima-tensiune-48v-239964>