

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER BOBINĂF MINIMĂF TENSIUNE, H250-H630 200-240V CA

FuncȚii
Intarziere OFF: Nu
Principalele caracteristici electrice
Tensiune nominalăf de regim curent alternativ: 200/240 V
Putere
Putere absorbităf la pornire: 2,8 VA
Putere disipatăf totalăf in condiȚii de curent nominal: 2,8 W
Conexiune
Tip de conexiune: Tehnicăf de infiletare
Standarde
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarăf
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecȚie
Tip de protecȚie IP: IP4X
CondiȚii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3
Altitudine: 2000 m
Pret: 487,86 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bobina-minima-tensiune-h250-h630-200-240v-ca-239992>