

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER BOBINĂF MINIMĂF TENSIUNE, H250-H630 24V CC

Funcȃii
Intarziere OFF: Nu
Voltaj
Tensiune nominalĂf de lucru in DC: 24 V
Putere
Putere absorbitĂf la pornire: 0,56 VA
Putere disipatĂf totalĂf in condiȃfii de curent nominal: 0,6 W
Conexiune
Tip de conexiune: TehnicĂf de infiletare
Standarde
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarĂf
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecȃie
Tip de protecȃie IP: IP4X
Condiȃii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3
Altitudine: 2000 m
Pret: 391,75 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bobina-minima-tensiune-h250-h630-24v-cc-239993>