

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER BUTON REVENIRE 2ND, LAMPĂ SEMNALIZARE, ROË™ U**

Principalele caracteristici electrice

Frecvență: 50/60 Hz

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 250 V

Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 4000 V

Tensiune de comutare: 230 V

Curent electric

Contact instantaneu curent: 16 A

Rezistență potențială la scurtcircuit cu siguranță 16A gG: 1000A [Prot:16AgG]

Rezistență potențială la scurtcircuit cu siguranță MCB 16A curbă B: 1000A

[Prot:16AcurveB]

Curent termic nominal în afara carcaselor: 16 A

Putere

Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 0,8 W

Rezistență

Durată de viață electrică în număr de cicluri: 15000

Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 15000

Materiale

Culoare: roșu

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat: 66 mm

Înălțimea produsului instalat: 83 mm

Lățimea produsului instalat: 17,5 mm

Control iluminare

Tipul lampii: LED

Tensiune lampă: 230 V

Montare

Cuplu: 1,7 Nm

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,75 - 10 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,75 - 6 mm<sup>2</sup>

Tip soclu lampă: Sans

Tip de conexiune: Tehnică de infiletare

Echipament

Cantitate contacte NO: 2

Standarde

Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protecție

Tip de protecție IP: IP20

Condiții de utilizare

Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3

Altitudine: 2000 m

Temperatură de depozitare: -40 to 80 °C

Pret: 98,89 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/buton-revenire-2nd-lampa-semnalizare-rosu-240065>