

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER CAPAC SIGILARE PENTRU CONTACTOR 1M

Principalele caracteristici electrice
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 250 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 250 V
Curent electric
Curent permanent acceptat in AC1: 5 A
Execuție: 5 A
Putere
Putere disipată totală in condiții de curent nominal: 0,4 W
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 60 mm
Înălțimea produsului instalat: 83 mm
Lățimea produsului instalat: 9 mm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm²
Tip de conexiune: Tehnică de infiletare
Număr de contacte: 2
Tipul contactelor: 1O+1S
Accesorii incluse
Tip accesoriu: Capac
Standarde
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară
Conform directivelor europene WEEE: neafectat
Condiții de utilizare
Temperatură de depozitare: -25 to 80 °C
Pret: 5,37 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/capac-sigilare-pentru-contactor-1m-240614>