

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER CAPAC SIGILARE PENTRU CONTACTOR 3M**

#### Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 250 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 250 V

Curent electric

Curent permanent acceptat in AC1: 5 A

Execuție: 5 A

Putere

Putere disipată totală in condiții de curent nominal: 0,4 W

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat: 60 mm

Înălțimea produsului instalat: 83 mm

Lățimea produsului instalat: 9 mm

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Tip de conexiune: Tehnică de infiletare

Număr de contacte: 2

Tipul contactelor: 1O+1S

Accesorii incluse

Tip accesoriu: Capac

Standarde

Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară

Conform directivelor europene WEEE: neafectat

Condiții de utilizare

Temperatură de depozitare: -25 to 80 °C

Pret: 5,91 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/capac-sigilare-pentru-contactor-3m-240616>