

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER COMUTATOR SURSĂF MANUAL M1 3X80A

Arhitecturăf
Tip comandăf: Strangere scurtăf
Tip caz: Fixare permanentăf
Număr de poli: 3 P
Tipul polilor: 3 P
Funcții
Comutator reversibil: da
Comenzi E™i indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
Frecvențăf: 50/60 Hz
Tensiune nominalăf de regim curent alternativ: 380/415 V
Curent electric
Evaluare funcționare curent in AC23 categoria A: 80 A
Curent scurtcircuit pentru siguranță gl-gG: 50 kA
Rezistențăf curent de scurtăf duratăf Icw: 1,5 kA
Rezistențăf curent de scurtăf duratăf 1S: 1,5 kA
Putere
Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 52 kW
Putere disipatăf per pol: 2,4 W
Putere disipatăf totalăf in condiții de curent nominal: 7,2 W
Capac, uE™ăf
Intercuplabil: da
Conexiune
Tip de conexiune: Tehnicăf de infiletare
Echipament
Motor opțional: nu
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarăf
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Condiții de utilizare
Temperaturăf de depozitare: -40 to 65 °C
Protecție împotriva umidității din aer: da conform IEC 68-2-30
Pret: 905,24 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-sursa-manual-m1-3x80a-240782>