

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER COMUTATOR SURSĂ MANUAL M1 4X20A**

Arhitectură  
Tip comandă: Strangere scurtă  
Tip caz: Fixare permanentă  
Număr de poli: 4 P  
Tipul polilor: 4 P  
Funcții  
Comutator reversibil: da  
Comenzi EMI indicatori  
Motor integrat: nu  
Principalele caracteristici electrice  
Frecvență: 50/60 Hz  
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 380/415 V  
Curent electric  
Evaluare funcționare curent în AC23 categoria A: 20 A  
Curent scurtcircuit pentru siguranță gl-gG: 50 kA  
Rezistență curent de scurtă durată Icw: 1,26 kA  
Rezistență curent de scurtă durată 1S: 1,26 kA  
Putere  
Capacitate de comutare la 400 V în AC1: 13 kW  
Putere disipată per pol: 0,4 W  
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 1,6 W  
Capacitate  
Intercuplabil: da  
Conexiune  
Tip de conexiune: Tehnică de înfiletare  
Echipament  
Motor opțional: nu  
Standarde  
Text standard: IEC 60947-3  
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
Protecție  
Tip de protecție IP: IP20  
Condiții de utilizare  
Temperatură de depozitare: -40 to 65 °C  
Protecție împotriva umidității din aer: da conform IEC 68-2-30  
Pret: 744,47 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-sursa-manual-m1-4x20a-240783>