

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada  
Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER CONTACTOR 25A, 1ND+1NI, 12V**

Arhitectură  
Tip comandă: Nu se aplică  
Principalele caracteristici electrice  
Frecvență: 50 Hz  
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V  
Voltaj  
Tensiune de izolare: 250 V  
Tensiune de comandă curent alternativ: 12 V  
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 4 kV  
Curent electric  
Curent permanent acceptat in AC7A: 25 A  
Curent permanent acceptat in AC7B: 8,5 A  
Curent termic nominal in afara carcaselor: 25 A  
Putere  
Putere absorbită la pornire: 10,7 VA  
Consum in regim de așteptare: 2,9 VA  
Capacitate comutare la 230V in AC7A: 4,6 kW  
Grad de contact la 230V in AC7B: 880 W  
Putere disipată per contact: 1,5 W  
Putere disipată totală in condiții de curent nominal: 4,4 W  
Pierdere de putere pe bobină: 2,9 W  
Declanșare  
Timp de răspuns la anclanșare: 25 ms  
timp de răspuns la dezanclanșare: 15 ms  
Rezistență  
Durată de viață electrică in număr de cicluri: 30000  
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 100000  
Dimensiuni  
Adâncimea produsului instalat: 60 mm  
Înălțimea produsului instalat: 83 mm  
Lățimea produsului instalat: 17,85 mm  
Becuri fluorescente de control  
Incălzire maximă lampă fluorescentă: 950 VA  
Putere maximă lămpi fluorescente paralele: 810 VA  
in dublu circuit: 1990 VA  
Control incandescent  
Sarcina max. a becurilor cu incandescență: 1900 W  
Montare  
Cuplu: 1,2 Nm  
Conexiune  
Diametrul max. a conexiunii (flexibilă) pentru sistemul de comandă: 1 to 6 mm<sup>2</sup>  
Diametrul max. a cablurilor (rigid) pentru sistemul de comandă: 1 to 10 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 10 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm<sup>2</sup>  
Tip de conexiune: Tehnică de infiletare  
Tipul contactelor: 1O+1S  
Echipament  
Poate fi accesoriat: da  
Comutare manuală: 230V~  
Utilizare  
Funcționare locală/funcționare manuală: nu  
Standarde  
Conform directivelor europene RoHS: conforme  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
Protecție  
Tip de protecție IP: 2  
Condiții de utilizare  
Temperatură de depozitare: -40 to 80 °C  
Identificare  
Gamă produse: ESL  
Pret: 125,03 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contactor-25a-1nd-1ni-12v-240820>